



Ficha Técnica:

CosmoFix-105

Sellador, fijador y endurecedor microporos al agua.

- Especialmente indicado como capa de fondo en todo tipo de sistema de pintado con productos al agua, tanto en interior como en exterior en superficies de hormigón, prefabricados, yeso, escayola, cartón-yeso, etc.

COSMOPAINT SOLUTIONS, S.L.

FÁBRICA

Pol. Inds. Cadesbank
C/ Bilbao, 21

08291-Ripollet (Barcelona) ESPAÑA
Telf: (+34) 93 732 21 83 – 93 025 83 28

OFICINAS, SHOWROOM, ALMACÉN

Pol. Inds. Can Salvatella Torre Mateu
C/ Gorgs Lladó, nº 1-9 Naves: 8-9

08210-Barberà del Vallès (Barcelona) ESPAÑA
Telf: (+34) 93 732 21 83 – 93 025 83 28

info@cosmopaint.com
www.cosmopaint.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CosmoFix-105 es un producto especialmente indicado como capa de fondo en todo tipo de sistemas de pintado con productos al agua, tanto en superficies interiores como exteriores de hormigón, prefabricados, yeso, escayola, cartón-yeso, etc.

APLICACIÓN Y CONSUMO

Consumo:	Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte, se puede calcular un rendimiento aproximado de 5 a 8 m ² de CosmoFix-105
Método:	Rodillo, brocha, pistola
Dilución:	0-25 % según soporte
Diluyente y limpieza:	Agua
Espesor:	Prácticamente no forma película
Intervalo de repintado:	Mínimo: 2 horas a 20° C Máximo: no tiene
Condiciones:	Aplicar con temperaturas superiores a + 5°C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

PROPIEDADES

- Producto al agua
- Sin Olor
- Fácil aplicación
- Buenas propiedades de penetración y fijación del soporte
- Repintable con cualquier pintura al agua

OBSERVACIONES

- Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con desincrustante.
- Evitar la exposición directa del envase al sol.
- No aplicar durante las horas de máxima insolación.
- No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las propiedades del producto.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

PRESENTACIÓN

CosmoFix-105 se suministra en bidones de 25 kg y de 5 kg.

Color: Incoloro

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en un lugar seco a temperaturas comprendidas entre +5° C y +25° C.

El producto deberá permanecer en el envase original con el nombre del fabricante, la designación del producto, el número de producción y las etiquetas.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	RESULTADOS	MÉTODO DE PRUEBA
Aspecto	Satinado	
Color	Incoloro	ASTM D 412
Sólidos en Volumen	28 +/- 2%	
Tiempo de secado	4 – 6 horas	Entre (20 – 25°C)
Temperatura mínima de aplicación	> 5°C	
Peso específico	1,017 +/- 0,020 Kilos / Litro	
COV's Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I subcategoría h): 720,3 g/l (750 g/l máximo a partir 01.01.2007).		

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de COSMOPAINT SOLUTIONS, S.L. de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de COSMOPAINT SOLUTIONS, S.L.

En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. COSMOPAINT SOLUTIONS, S.L. se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.cosmopaint.com